

# MACHINES DE CAROTTAGE

Made in EU  
Certifiée CE

# CAROMAX 1600 À EAU

À GRANDE VITESSE

RACCORD 1/2 GAS ET 1"1/4



## INFORMATIONS

Le **CAROMAX 1600 À EAU** est l'outil adapté pour le forage dédié à la fixation. La grande vitesse de rotation (9500 Tours/Min à vide et 6500 Tours/Min sous effort) et l'excellent équilibre entre poids et couple moteur font du CAROMAX 1600 une machine robuste, précise et avec une vitesse de pénétration inégalée. Idéal pour les forages de diamètre 10 à diamètre 32, il se prête aux carottages spécifique du monde des ancrages chimiques et structurels, sans vibrations, il est utilisable dans des conditions extrêmes, capable de couper avec facilité le béton même très armé et tous types de pierres, ainsi que les matériaux de chantier traditionnels.



## DÉTAILS



Disjoncteur PRCD



Niveau



Connecteur 1/4 - 1/2 Gas



Moteur à haute vitesse:  
9500 tours / Min



CODE		PRIX
PR1414250	RALLONGE 1 "1/4M - 1"1/4F L.250	inclus
CHIAVE41	CLE DE 24, 32 ET 41	inclus
ANELLI33-45	ANNEAUX EN CUIVRE ANTI BLOCAGE	inclus
CMAXVAL180A	MALETTE	inclus
CAROMAX1600	Carotreuse manuelle professionnelle CAROMAX 1600 COMPLET	PAGE 42



### ACCESSOIRES OPTIONNELS

 <p><b>FORET OR 450</b> Voir page 143</p>	 <p><b>FORET LASER 420</b> Voir page 144</p>	 <p><b>FORET ARGENT 450</b> Voir page 145</p>	 <p><b>COLONNE 200</b> Voir page 42 liste de prix</p>
 <p><b>CAROMAX 60</b> Voir page 42 liste de prix</p>			

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée : 1600 W - 230 V	Embrayage électronique
Diamètres possibles : 10 - 32 mm	Couple : 1,6 Nm
Diamètre de perçage manuel max : 32 mm	Interrupteur PRCD intégré
Diamètre de perçage sur colonne max : 60 mm	Quantité d'eau : 0,3/0,5 L / Min
Vitesse à vide : 9500 tours / Min	Livré avec : Boîte et Accessoires
Raccordement : 1/2 Gas et 1"1/4	Poids : 6 Kg