

# MACCHINE EDILI TAGLIO

Made in EU  
Certificate CE

## PAVIMAX 500



### INFORMAZIONI

**Pavimax 500** è la tagliasuolo più prestante della gamma. Data la profondità di taglio massima di 19 cm, è utilizzabile quando si necessita di interventi su grandi spessori. Il motore in dotazione è il GX-390 Honda con avviamento a strappo. Robusta e stabile, grazie al suo passo corto ed al serbatoio dell'acqua montato sopra al motore risulta precisa e molto ben bilanciata. La macchina viene fornita con contaore, strumento particolarmente utile per chi noleggia o per chi semplicemente vuole tenere d'occhio gli intervalli di manutenzione. Monta un disco diamantato diametro 500 mm a scelta del cliente, da specificare al momento dell'ordine.



### COD.

### DESCRIZIONE

NAS500F25	Disco diamantato mod. NERO ASFALTO diam. 500 foro 25,4	incluso
PMA500	Tagliapavimento professionale PAVIMAX 500 COMPLETA	

### ACCESSORI OPZIONALI

 AMARANTO CEMENTO DURAMAX Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 51	 ARANCIO CEMENTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 51	 GIALLO CEMENTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 52	 BLU CEMENTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 53
 GRIGIO ASFALTO DURAMAX Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 54	 NERO ASFALTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 55	 ROSSO ASFALTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 55	 VERDE ASFALTO Ø 500 Foro 25,4 mm vedi pag. 56

### PARTICOLARI



Passo largo per migliore stabilità



Freno per il trasporto



Regolabile in profondità ed acceleratore con blocco su "folle"



Segnalatore taglio più preciso



Doppio gancio di sollevamento



Doppio imbocco acqua per un migliore raffreddamento del disco



Contaore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Disco Diametro 500 mm - Foro 25,4 mm	Pavimax 500 è dotata di Contaore
Profondità di Taglio 19 cm (con disco da 500)	Serbatoio acqua da 33 Lt
Motore Honda GX390 10 Kw - 13 CV con avviamento a strappo	Dimensioni (L x W x H): 112 x 55 x 106 cm
Giri Motore 3600 Giri / Min	Peso: 116 Kg