

MACHINES POUR LE COMPACTAGE

Made in EU
Certifiée CE

VIBRAMAX 95/20 R

REVERSIBLE

INFORMATIONS

La nouvelle **Vibramax 95/20 R**, grâce au moteur Honda GX 120 à essence, synonyme de fiabilité, et à la grande force centrifuge de 20 kN, permet de compacter facilement et en profondeur le gravier... même sur de grandes surfaces. Parfait pour la location grâce à la plaque en acier robuste et de grandes dimensions ainsi qu'à la facilité de transport permise par la poignée pliante. Elle est dotée des caractéristiques suivantes : guidon pliant avec levier pour déplacement en avant et en arrière, levier pour le réglage des vitesses, interrupteur de sécurité pour allumage/extinction, caoutchoucs antivibrations au guidon et à la base, compteur, crochet de levage. La base de la plaque est en acier à haute résistance et est garantie 6 ans.



DÉTAILS



Plaque en acier modelé




Arrêt pour lever/abaisser le guidon



Réglage de la vitesse



Caoutchoucs anti-vibrations au guidon



Antivibratoires à la base



Compteur



Crochet de levage



Réservoir d'eau inclus dans le réservoir



Levier de déplacement avant / arrière



CODE	DESCRIPTION	PRIX
V0952	Réservoir d'eau	inclus
VMA09520R	Plaque vibrante réversible professionnelle VIBRAMAX 95/20 R COMPLETE	PAGE 27

ACCESSOIRES OPTIONNELS



TAPIS EN CAOUTCHOUC

Voir page 27
liste de prix



KIT ROUES

Voir page 27
liste de prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force centrifuge 20 kN	Vitesse Maximale avant/arrière : 25 m/min
Largeur de la plaque : 350 mm	Fréquence 100 Hz - Pente Max. 30%
Longueur de la plaque : 526 mm	Réversible : marche avant + marche arrière
Moteur Honda GX120 à Essence	Dimensions - Fermée (L x W x H) : 350 x 562 x 645 mm (996 ouverte)
Puissance nette Moteur : 2,6 0 Kw - 3,5 CV	Tapis en caoutchouc et Kit roues - non inclus (en option)
Démarrage : manuel	Poids : 95 Kg