MACCHINE EDILI TAGLIO

Made in EU Certificate €€

MOTOMAX 350

BREVETTO *EasyLube* ™

MOTORE A 2 TEMPI



INFORMAZIONI

La mototagliatrice a scoppio *Motomax* 350 è dotata di un potente motore a due tempi con potenza di 5.5 CV a 9.500 RPM che utilizza il sistema brevettato *EasyLube*™ per aggiungere elettronicamente olio al carburante, eliminando errori di miscelazione ed annesse conseguenze. La macchina è dotata di scuotifiltro. L'accensione è estremamente semplice grazie all'iniezione

da tirare manualmente. È possibile montare dischi da 350 mm/ foro 25,4 per tagliare calcestruzzo, cemento armato, asfalto, pietra e gli altri materiali edili.

elettronica e nessuna valvola



COD.

DESCRIZIONE

MMAX350

Mototagliatrice a scoppio diam.350 mm 4 kw con sistema automiscelante

ACCESSORI OPZIONALI



Ø 350 Foro 25,4 mm

vedi pag. 54





ARANCIO CEMENTO Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 51

Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 55



GIALLO CEMENTO Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 52



BLU CEMENTO Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 53

ROSSO ASFALTO Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 55



VERDE ASFALTO Ø 350 Foro 25,4 mm vedi pag. 56

PARTICOLARI



Miscelazione automatica benzina/olio



Scuotifiltro manuale

Caratteristiche:

- Sistema brevettato EasyLube™che miscela automaticamente olio e carburante per una massima efficienza e per prevenire danni
- · Accensione semplice
- · Ottimo bilanciamento
- · Robustezza
- · Richiede bassa manutenzione
- · Basse vibrazioni, polvere ed emissioni
- · Carter e disco ruotabili per taglio a filo parete

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: monocilindrico di 81 cm ³ a 2 tempi	Capacità del serbatoio dell'olio: 0,32 l
Lavaggio a 4 canali, sistema di miscelazione	Filtro dell'aria: carta
automatico brevettato EasyLube TM	Diametro disco: 350 mm - Foro 25,4 mm
Potenza max per numero di giri: 5,5 CV/9.500 rpm	Profondità massima del taglio: 125 mm
Numero di giri max a vuoto: 9.500 ± 200 rpm	Dimensioni (H x P x L): 430 x 267 x 775 mm
Capacità del serbatoio del carburante: 0,9 I	Peso: 10,5 Kg



