



MAXIMA®



ONLY FOR REAL PROFESSIONALS



SÄULE 250
Bedienungs- und Wartungshandbuch

MATRICOLA M

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH

„SÄULE 250“

INDEX

EINFÜHRUNGS.	4
SICHERHEITSHINWEISES.	5
BESCHREIBUNG DER MASCHINES.	7
BETRIEBSANLEITUNGS.	10
WARTUNGS.	11
GARANTIES.	13
TECHNISCHES DATENBLATTS.	13
ERSATZTEILES.	14
KONFORMITÄTSERKLÄRUNGS.	18

ACHTUNG! Diese ANLEITUNG immer sorgfältig aufbewahren

EINFÜHRUNG

Das Bedienungs- und Wartungshandbuch enthält alle Informationen zur optimalen Nutzung der Maschine, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.

Dieses Handbuch enthält viele WICHTIGE Informationen für die Installation, Verwendung, Lagerung und Wartung der Maschine.

Für weitere Informationen können Sie jederzeit die uci MAXIMA unter den folgenden Nummern kontaktieren:

Tel: 0522- 96 8011

Fax: 0522-967536

Dieses Handbuch muss von jedem Bediener, der die Säule zum ersten Mal benutzt, sorgfältig gelesen werden. Dadurch können gefährliche Situationen am Arbeitsplatz vermieden werden.

Diese Anleitung ist nur für die Säule 250 gültig. Das Modell ist auf der Trägerplatte angegeben.

Diese Anleitung wurde in Übereinstimmung mit den EG-Vorschriften und den entsprechenden technischen Normen verfasst. Siehe auch die EG-Erklärung auf Seite 19.

SICHERHEITSHINWEISE

EINFÜHRUNG

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei der Benutzung des Ständers beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Kurzschlüssen und Verletzungen zu verringern. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine die folgenden Informationen sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Warnhinweise.

SICHERHEIT

Bringen Sie kein Wasser in die Nähe von elektrischen Geräten.
Verhindern Sie das Austropfen und Verschütten von Wasser oder das unbeabsichtigte Trennen von Schläuchen mit flüssigen Substanzen. Achten Sie beim Schneiden in Höhe auf kaltes Wasser. Entfernen Sie das kalte Wasser vorsichtig, zum Beispiel mit einem professionellen Staubsauger. Trocknen Sie elektrische Kabel, Stecker usw.

Berücksichtigen Sie das Arbeitsumfeld.
Überlegen Sie genau, was Sie tun werden. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Benutzen Sie die Maschinenausrüstung nicht bei Ermüdung und geringer Konzentration. Stellen Sie sicher, dass Sie den Motor im Notfall immer abstellen können. Verwenden Sie die Maschinenausrüstung nicht, wenn die EIN/AUS-Taste nicht richtig funktioniert.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Richtige Kleidung

Tragen Sie keine Kleidung oder Schmuck, da diese die Körperbewegung behindern können. Bei Arbeiten im Freien wird die Verwendung von Gummischuhen anstelle von rutschigem Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie einen Schutz für langes Haar.

Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung

Tragen Sie einen Schutzhelm gegen herabfallende Teile, Schutzhandschuhe gegen scharfe Gegenstände und eine Schutzbrille gegen Betonflocken. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Maske für Mund und Nase. Die Verwendung von Ohrstöpseln ist obligatorisch, wenn der Lärm 90 dB(A) überschreitet.

STÜTZE

Verwenden Sie die Stütze richtig und nicht mit Gewalt

Verwenden Sie die Stütze nur für die Zwecke, für die es bestimmt ist. Besser und sicherer ist es, Bohrer mit dem entsprechenden Durchmesser und der empfohlenen Drehzahl zu verwenden.

Unbeabsichtigte Inbetriebnahmen vermeiden

Schalten Sie den Motorschalter auf OFF und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder während der

Wartungsarbeiten oder Austausch von Zubehör. Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken.

Pflegen Sie die Maschinenausrüstung sorgfältig

Bewahren Sie die Maschinenausrüstung sorgfältig auf und halten Sie sie sauber, um eine bessere und sicherere Leistung zu gewährleisten. Befolgen Sie die Wartungsanweisungen sorgfältig. Halten Sie die Griffe immer trocken von Öl und Fett.

Pflege der Stütze vor Beschädigung

Prüfen Sie die Ausrichtung und die Kanten der beweglichen Teile. Brüche oder andere derartige Zustände können die normale Nutzung der Maschinenausrüstung beeinträchtigen.

Verwendung von Zubehör

Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in diesem Handbuch aufgeführt sind, kann ein Risiko darstellen oder Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur unbeschädigte Verlängerungskabel oder Kabel, die lang genug sind, um bequem im Freien arbeiten zu können. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab, damit es nicht überhitzt. Bringen Sie die Maschine nicht zu nahe an das Stromkabel und ziehen Sie den Stecker nicht mit dem Kabel aus der Steckdose. Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Lassen Sie die Maschine nur von erfahrenem Personal reparieren.

Elektrische Maschinen müssen sicherheitskonform sein, und bestimmte Reparaturarbeiten dürfen nur von erfahrenem Personal durchgeführt werden.

ARBEITSUMGEBUNG

Sauberkeit der Arbeitsumgebung

Eine unordentliche Umgebung kann Schäden verursachen. Lassen Sie keine Tiere oder unbefugte Personen am Arbeitsplatz arbeiten, da diese mit der Maschine in Berührung kommen können. Achten Sie beim Bohren darauf, dass die Zementstücke aufgefangen werden. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss es an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Sicherheit in der Arbeitsumgebung

Montieren Sie das Zubehör richtig, damit es sich nicht lösen oder ablösen kann. Vergewissern Sie sich, dass alle Schlüssel zum Zeitpunkt der Benutzung aus dem Gerät entfernt worden sind. Achten Sie darauf, dass alle Schutzvorrichtungen korrekt angebracht sind, um Schäden zu vermeiden. Achten Sie bei jeder Benutzung des Geräts auf das richtige Gleichgewicht und einen ausreichenden Halt.

Berücksichtigen Sie die Situation der Arbeitsumgebung

Halten Sie die Arbeitsumgebung sauber. Achten Sie auf alle Kabel (Erd- und Unterflur), Rohre und Eisenarmierungen in der Arbeitsposition. Verwenden Sie den Strom nicht in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen oder bei Nässe und Regen.

ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE




NICHTBEACHTUNG KANN ZU SCHWEREN
KÖRPERLICHEN SCHÄDEN FÜHREN!

BESCHREIBUNG DER SÄULE

ZUSAMMENSETZUNG DER MASCHINE

Bestandteil der Säule:

1. Stabilisierungsstange
2. Sockel
3. Winde
4. Motorbohrständer
5. Säule
6. Vakuumpumpenblock



FUNKTIONEN


Allgemeines Die Säule 250 ist für die Verwendung von Diamantbohrern konzipiert. Sie kann zum Bohren von Beton, Asphalt und ähnlichen Steinen verwendet werden. Der maximale Bohrdurchmesser, der mit dieser Säule verwendet werden kann, beträgt 250 mm.



Die Säule darf niemals für andere als die oben genannten Zwecke verwendet werden

Motorbohrstütze

Die Motorbohrstütze (7) sorgt für eine stabile Führung des Motors und der Diamantbohrmaschine während des Bohrens. An der Säule (6) sind die Tiefe (5) und die Neigung der Bohrung angezeigt. Die Stütze ist mit einer Bremse (3) ausgestattet, um die Säule in der höchsten Position zu befestigen, mit einer Kunststoffschraube (1) und zwei Wasserwaagen (2). Verwenden Sie den Griff (4), um den Motorbohrer zu befestigen. Die Säule 250 ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet: Die Windenseite (8) kann entweder rechts oder links von der Motorbohrerstütze angebracht werden.



Sockel

Der Sockel sorgt für Stabilität und nivelliert die Säule, die auf zwei Arten auf dem Boden oder vertikal an einer Wand aufgestellt werden kann:

- Verwendung eines Dübels mit Muffe
- Nutzung des (mit einer Vakuumpumpe erzeugten) Vakuums zwischen der Wand und dem Sockel.

Die Schrauben am Sockel dienen dazu, den Sockel auf dem Boden oder an der Wand zu nivellieren. Für die Nivellierung auf dem Boden oder an der Wand verwenden Sie die Wasserwaage, die sich auf dem Motorbohrständer befindet. Das Vakuum kann durch Drücken des Vakuumventils unterhalb des Griffs aktiviert werden.

Zentrierung

Nachdem durch Zeichnen, Prüfen mit Geräten, die für das Aufspüren von Rohren und Kabeln unter der Trasse geeignet sind, festgestellt wurde, dass der Kernbohrbereich frei ist, wird die Bohrposition markiert.

Setzen Sie mit einer für das zu bohrende Material geeigneten Bohrmaschine einen 15x50 mm großen Dübel mit einer M12-Nut in einem Abstand von 350 mm plus dem Abstand der Motorbohrerachse vom Bohrständer:

Transport


Die Säule 250 lässt sich dank des am Sockel angebrachten Griffs (9) leicht bewegen. Sie wiegt nur 8 kg und ist sehr leicht zu transportieren.

Neigung der Säule

Die Säule kann durch Lösen der Schrauben (7), (8) und (9) bis zu einem Winkel von maximal 45° gekippt werden. Ziehen Sie die Schrauben (8) und (9) in der gewünschten Position fest.

Kernbohrmotor

Bei der Säule 250 kann eine auf dem Träger montierte Kernbohrmaschine über die Motorplatte verwendet werden. Es ist wichtig, den Durchmesser des Bohrers und die Anzahl der Umdrehungen zu berücksichtigen. Manuelle Kernbohrmaschinen können mit einer speziellen Motorhalterung montiert werden.



BETRIEBSANLEITUNG

AUFSTELLUNG DER MASCHINE

Stützverankerung

Die Verankerung ist auf zwei Arten möglich:

1. Verankerung mit Dübel

- Stecken Sie einen M12-Dübel in die Wand oder den Boden.
- Entfernen Sie den Vakuumblock.
- Positionieren Sie den Sockel und befestigen Sie ihn mit einer M12-Muffe.
- Für zusätzliche Verankerungen kann eine Teleskopverlängerung verwendet werden.

2. Verankerung mit Vakuumpumpe

(Nicht verwenden bei porösen Materialien, Gipskartonwänden, Linoleum...)

- Reinigen Sie den Bereich, in dem der Säulensockel platziert wird, gründlich.
- Vakuumdichtung anbringen
- Stellen Sie den Säulensockel auf den Boden oder an die Wand
- Schließen Sie die Vakuumpumpe an das Ventil am Sockel an.
- Schalten Sie die Vakuumpumpe ein und lassen Sie sie laufen, bis das Vakuum erreicht ist.
- Schalten Sie die Vakuumpumpe erst nach Beendigung der Arbeit aus.

Nivellierung und Neigung der Säule

Nivellieren Sie den Sockel mit Hilfe der Schrauben am Sockel, indem Sie die Nivellierung überprüfen. Wenn Sie ein Loch in eine Ecke bohren müssen, lösen Sie die beiden oberen Schrauben, kippen die Säule und ziehen sie wieder fest.

Montage der Motorbohrmaschine und des Diamantbohrers

- Schieben Sie die Stütze in die höchste Position: Sie wird automatisch verriegelt.
- Die Halterung kann durch Ziehen des Drehknopfes an der Halterung entriegelt werden.
- Schrauben Sie die Motorplatte auf den Motor und befestigen Sie sie sorgfältig.
- Schrauben Sie den Diamantbohrer in das Motorbohrfutter. Stecken Sie einen Schlauch in das Wasserventil und schließen Sie ihn an die Wasserquelle an.

Öffnen Sie den Wasserhahn (verwenden Sie kein Schmutzwasser).

- Lassen Sie das Wasser immer so ab, dass es gut aus dem Schlauch abläuft. Elektrische Kabel und Stecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen. Wenn Sie in Höhe oder an Wänden bohren, verwenden Sie immer einen Wasserfänger, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

Halten Sie sich immer an diese Sicherheitsvorschriften und bewahren Sie das Heft griffbereit auf.

WARTUNG

VORBEUGENDE WARTUNG

Neben der vorbeugenden Wartung können die Sicherheit des Bedieners und die Lebensdauer der Maschine erhöht werden, wenn die folgenden Tipps beachtet werden:

- Behandeln Sie die Maschine mit Sorgfalt
- Halten Sie die Maschine sauber
- Die Maschine in einer Holzverpackung transportieren
- Ölen Sie die Zahnräder der Maschine und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Transportieren Sie die Maschine in den Kernbohrerboxen (optional).

WARTUNG

Um die Sicherheit des Bedieners und eine lange Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten, ist es im Allgemeinen notwendig, eine gründliche Wartung durchzuführen, d. h. die Getriebe zu reinigen, zu überprüfen und zu schmieren.



BEI WARTUNGS- ODER REPARATURARBEITEN DAS STROMKABEL VON DER BOHRMASCHINE ENTFERNEN. SCHÜTZEN SIE WÄHREND DER REINIGUNG DIE ELEKTRISCHEN TEILE DER MOTORBOHRMASCHINE

Die Maschine ist wartungsarm. Nachstehend finden Sie eine Wartungstabelle für das gekaufte Produkt.

HÄUFIGKEIT	AKTIVITÄTEN	ANMERKUNGEN
Nach jeder Perforation	Säubern: <ul style="list-style-type: none"> • die Führung • das Schnellspannsystem 	Mit Wasser Mit Wasser und Schmieröl
Wöchentlich	Allgemeine Kontrolle: <ul style="list-style-type: none"> • Ausfälle 	
	Überprüfung der Schiebesicherung: <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung • Verschleiß 	Bei Bedarf einstellen Bei Bedarf austauschen
Regelmäßig (einmal im Monat)	Schmieren: <ul style="list-style-type: none"> • Zahnstange • Nivellierbolzen 	
Jährlich	Überprüfung der Stütze	Wenden Sie sich an Maxima S.p.A.

REPARATUR UND AUSTAUSCH DER GLEITBLÖCKE

Reparatur des Gleitblocks


Aufgrund der Reibung zwischen dem Block (1) und der Säule verschlechtert sich der Gleitblock. Nach einer gewissen Zeit bildet sich dadurch ein "Spalt" zwischen dem Block und dem Schlitten in der Säule.

Der Spalt kann durch Folgendes entfernt werden:

1. Lösen der Schraube (3) mit einem Inbusschlüssel
2. Festziehen der Einstellschraube (2)
3. Wiedereinbau der Schraube (3)

Auswechseln des Gleitblocks

Wenn der Gleitblock(1) nicht mehr repariert werden kann, muss er ersetzt werden. Entfernen Sie die beiden Schrauben (3 und 2) und setzen Sie die vier Gleitblöcke wieder ein.



ABFALLENTSORGUNG

Bitte schützen Sie die Umwelt, wenn Sie Ihren **Abfall** entsorgen.

GARANTIE

Zeitraum

Die Colonna 250 wird mit einer 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum geliefert.

Inhalt der Garantie

Produkte, die sich vor oder zu Beginn der Nutzung als fehlerhaft erweisen, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Die Transportkosten gehen immer zu Lasten des Kunden.

Die Garantie von Maxima-gilt nicht, wenn:

- die Maschine überlastet ist
- die Säule für Zwecke verwendet wird, für die sie nicht bestimmt ist
- der Wartungsprozess nicht durchgeführt wird
- der Bediener die Anweisungen in der Betriebsanleitung nicht befolgt
- die Säule nicht von Nichtfachleuten verwendet wird
- die Säule ohne die Verwendung von Maxima-Zubehör repariert wird
- Verschleißteile

Garantiebedingungen

Gegebenenfalls können wir Sie bitten, die Säule an uns zurückzuschicken. Die Transportkosten werden von Ihnen getragen. Um eine Reparatur durchführen zu können, benötigen wir ein Schreiben mit der Problembeschreibung, das an die folgende Nummer gefaxt wird: 0522/967536. . Achten Sie darauf, dass die Säule mit ausreichendem Schutzmaterial verpackt ist, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.

Garantiereparaturen werden kostenlos durchgeführt. Die Garantiezeit kann nach Abschluss der Reparatur nicht verlängert werden. Die Reparaturen werden mit Original-Maxima-Ersatzteilen durchgeführt.

TECHNISCHES DATENBLATT

ABMESSUNGEN

Länge.....	465 mm
Breite	275 mm
Höhe	870 mm
Gewicht:	14 kg

TECHNISCHE DATEN


Motorhalterung montiert eine wassergekühlte Kernbohrmaschine	
Diamantbohrer mit Wasserauffangvorrichtung	Ø 161/200 mm
Diamantbohrer ohne Wasserauffangbehälter.....	Ø 161/250 mm
Länge des Diamantbohrers.....	Max. 450 mm

ERSATZTEILE

Bei der Bestellung von Ersatzteilen und Zubehör benötigen wir die folgenden Angaben, um Sie korrekt beliefern zu können:

- Maschinentyp und Seriennummer finden Sie auf dem Sockel des Ständers.
- Die Nummer des zu ersetzenden Artikels finden Sie in den folgenden Explosionszeichnungen.

COLONNA 250



COLONNA 250

POS.	CODE	BESCHREIBUNG	
1	COL25 791503X	KOPLETTE WINDE	
2	COL25 FR020	SEEGER	
3	COL25 792003X	SPINDEL FÜR WAGEN	
4	COL25 FS20P3	RING	
5	COL25 ET019A	BUCHSE	
6	COL25 F1066	RUNDE WASSERWAAGE	
7	COL25 FBC825	INBUSSCHRAUBE	
8	COL25 792301	NYLON-MATTE	
9	COL25 7980023	VERRIEGELUNGSSCHRAUBE	
10	COL25 A5026	RECHTECKIGE WASSERWAAGE	
11	COL25 7980009	VERSTELLMUTTER	
12	COL25 7980054	SECHSKANTSTIFT M12	
13	COL25 FG1218	HELICAL BUSH	
14	COL25 FBC012	INBUSSCHRAUBE	
15	COL25 792030X	KOMPLETTER WAGEN	
16	COL25 UAB006	METALLPLATTE	
17	COL25 FB1025	SECHSKANTSCHRAUBE	
18	COL25 FS10K1	SCHEIBE	
19	COL25 7980039A	BÜGEL	
20	COL25 7980087	KLEMME	
21	COL25 FS10	SCHEIBE	
22	COL25 7980041	SECHSKANTSCHRAUBE M10	
23	COL25 792223	HANDGRIFF	
24	COL25 792212	BUCHSE	
25	COL25 7980028	STELLSCHRAUBE M10 L=70	
26	COL25 FM10	SECHSKANTMUTTER	
27	COL25 FG1020	SPIRALFÖRMIGE BUCHSE	
28	COL25 F42611	FUSSKAPPE	
29	COL25 792105	VAKUUMDICHTUNG	
30	COL25 7980026	KIPPPLATTE	
31	COL25 F40013	KUNSTSTOFFKNOPF	
32	COL25 7980042	ZENTRIERSTABHALTER	
33	COL25 FG1010	SPIRALFÖRMIGE BUCHSE	
34	COL25 7980043	ZENTRIERSTAB	
35	COL25 7980027	ZAHNSTANGE MIT SECHSKANTSCHRAUBE	
36	COL25 FBE1220	INBUSSCHRAUBE	
37	COL25 7980025	SECHSKANTSCHRAUBE	
38	COL25 792010X	SÄULEN SOCKEL	
39	COL25 7980040	FÜHRUNGSPLATTE	
40	COL25 792210	KIPP-ANZEIGE	
41	COL25 7980031	ZAHNSTANGE	
42	COL25 FF3630	SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBE	
43	COL25 7980035	KAPPE ZAHNSTANGE	
44	COL25 792209	TIEFENINDIKATOR	
45	COL25 FBC050	INBUSSCHRAUBE	

COLONNA 250

46	COL25 FBC130	INBUSSCHRAUBE	
47	COL25 FV10	SCHEIBE	
48	COL25 7980086	GRIFF BLOCKIERUNG VAKUUM	
49	COL25 792104	BUCHSE	
50	COL25 791103	KNOPF ENTRIEGELUNG VAKUUM	
51	COL25 E4008A	O-RING	
52	COL25 F43222	NYPLES	
53	COL25 7980010	VOLLSTÄNDIGER VAKUUMBLOCK	
54	COL25 E4050B	GUMMIDICHTUNG.	
55	COL25 7980044	GELOCHTES BLECH	
56	COL25 FBC040	INBUSSCHRAUBE	
57	COL25 792215	AUFKLEBER	
58	COL25 792214	AUFKLEBER	

Konformitätserklärung 	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt CE 2006/42 EWG 89/392/EWG und Ableitungen. - 97/23 /EWG EN291 -1, EN292 -2, EN292 -2/A1, EN60204.1
Typ Modell	SÄULE 250 COL 250 INC
Seriennummer	
Verteiler	MAXIMA S.P.A. Via Matteotti, 6 42028 Poviglio (RE) Tel. 0522/968011 - Fax: 0522/967536



S.p.A.

Via Matteotti, 6
 42028 Poviglio (RE)
 ITALIEN

Der Geschäftsführer
 p.i. Mirco Dall'Olio

