



Valigetta professionale progettata per offrire tutto l'occorrente necessario all'aspirazione delle polveri in un'unica soluzione compatta e organizzata.

Realizzata secondo la filosofia del kit chiavi in mano, consente all'operatore di avere immediatamente a disposizione ogni componente indispensabile per lavorare in modo efficiente, riducendo tempi di preparazione e margini di errore. Ogni elemento trova il proprio alloggiamento dedicato all'interno della valigetta, garantendo ordine, protezione e rapidità di utilizzo anche nei contesti di cantiere più dinamici.

Il kit comprende la Testa Rotante 1/2 gas (l'accessorio principale per l'aspirazione delle polveri durante le operazioni di foratura con foretti con attacco 1"1/4 e lunghezza massima di 300 mm, assicurando un'efficace captazione delle polveri direttamente alla fonte), due chiavi inglesi da 36 e 41 mm, piastre di centraggio diametri 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205 mm, 2 anelli in rame, prolunga da 250 mm 1"1/4 M - 1"1/4 F, prolunga da 250 mm 1/2 gas e il pistone di centraggio, l'innovativo sistema di centraggio dei Foretti Aspirazione.

Una configurazione completa pensata per garantire precisione, sicurezza e massima resa operativa in ogni contesto di lavoro.

Incluso nella dotazione standard



Testa Rotante
1/2 Gas F - 1" 1/4 M



Piastre
di centraggio



Prolunghe 250 mm
in acciaio
1"1/4 M - 1"1/4 F
1"1/4 F - 1/2 gas M



Chiavi
inglesi di servizio



Pistone
di centraggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------------|--|
| Testa rotante | Attacco con filetto 1/2 gas F - 1" 1/4 M Da utilizzare con foretti Aspirazione M |
| Piastre di centraggio | ø 112,122,127,132,142,152,162,182, 205 |
| Prolunghe | 250 mm 1"1/4 M - 1"1/4 F in acciaio 250 mm 1"1/4 F - 1/2 gas M in acciaio |
| Chiavi inglesi di servizio | 36 e 41 mm |
| Pistone di centraggio | Adatto per diametri inferiori al 112 Da rimuovere quando il foretto ha scavato la propria sede. |